

## Einweisung / Standrohrnutzung

### Standrohr setzen, spülen, Handhabung und allgemeine Anforderungen nach Arbeitsblatt W 108

- Praktische Ausübung (an einem Modell)
- Achten Sie beim Setzen des Standrohres auf die verkehrssicherheitstechnischen Regeln (Standrohr mit Absperrrichtungen absichern)
- Schmutzteile am Hydranten vor setzen des Standrohres geringfügig ausspülen
- Spülen bei offenen Ventilen zur Vermeidung von Druckstößen und Verkeimungen
- Kontrolle auf Dichtheit des Standrohres allgemein
- Langsames Öffnen und Schließen der Ventile beachten (unterschiedliche Drücke im Versorgungsnetz)
- Achtung: Hydrant muss immer ganz **>auf<** oder ganz **>zu<** sein
- Wasserdurchfluss nur über die Standrohrventile regulieren
- Kontrolle nach entfernen des Standrohres auf Ablauf Hydrantensteigrohres (ansonsten die Stadtwerke benachrichtigen)
  
- **Das Standrohr darf nur durch die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz genutzt werden. Eine Zweckentfremdung ist verboten.**
- **Sollten Sie Mängel am Hydranten oder am Standrohr feststellen, benachrichtigen Sie die Stadtwerke sofort.**
- **Der Kunde haftet für den Verlust oder die Beschädigung des Standrohres. Die Haftung erstreckt sich auch auf etwaige Schäden, die durch den Gebrauch des Standrohr-Wasserzählers an öffentlichen Hydranten und Leitungseinrichtungen oder durch Verunreinigung entstehen.**
- **Der Gefahrenübergang auf den Kunden erfolgt nach Empfang des Standrohres.**

---

Datum

Unterschrift

---

Einweisung erfolgt durch