

Einweisung / Standrohrnutzung

Standrohr setzen, spülen, Handhabung und allgemeine Anforderungen nach Arbeitsblatt W 108

- Praktische Ausübung (an einem Modell)
- Achten Sie beim Setzen des Standrohres auf die verkehrssicherheitstechnischen Regeln (Standrohr mit Absperreinrichtungen absichern)
- Schmutzteile am Hydranten vor setzen des Standrohres beseitigen
- Spülen bei offenen Ventilen zur Vermeidung von Druckstößen und Verkeimungen
- Kontrolle auf Dichtheit des Standrohres allgemein
- Achtung: Hydrant muss immer ganz >auf< oder ganz >zu< sein
- Wasserdurchfluss nur über die Standrohrventile regulieren
- Kontrolle nach entfernen des Standrohres auf Ablauf Hydrantensteigrohres (ansonsten die Stadtwerke benachrichtigen)
- Das Standrohr darf nur für die Entnahme von Trinkwasser aus dem Leitungsnetz genutzt werden. Eine Zweckentfremdung ist verboten.
- Sollten Sie Mängel am Hydranten oder am Standrohr feststellen, benachrichtigen Sie die Stadtwerke sofort.
- Der Kunde haftet für den Verlust oder die Beschädigung des Standrohres. Die Haftung erstreckt sich auch auf etwaige Schäden, die durch den Gebrauch des Standrohr-Wasserzählers an öffentlichen Hydranten und Leitungseinrichtungen oder durch Verunreinigung entstehen.
- Der Gefahrenübergang auf den Kunden erfolgt nach Empfang des Standrohres.

Datum

Unterschrift

Einweisung erfolgt -Unterschrift Mitarbeiter SWS-